

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/zestaw-powerpack-fpp6c3-502b-250ah-p-50952.html>

ZESTAW POWERPACK FPP6C3-502B 2*5.0AH



Cena	7 248,76 zł
Numer katalogowy	MI4933478800
Kod producenta	4933478800
Kod EAN	4058546360825

Opis produktu

Dane techniczne:

M18 FPD2 - wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V, FUEL™

Maks. częstotliwość uderzenia (ud./min): 0 - 32,000
Maks. moment obrotowy (Nm): 135
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm): 89
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm): 16
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm): 16
Napięcie (V): 18
Numer Artykułu: 4933464263
Prędk. bez obc. bieg 1 (obr./min): 0 - 550
Prędk. bez obc. bieg 2 (obr./min): 0 - 2000
Typ akumulatora: Li-ion
Uchwyt (mm): 13
Ustawienia prędkości: 2

M18 FID2 - zakrętkarka udarowa 1/4" HEX 18 V, FUEL™

Częst. uderzenia (ud./min): 1200/3400/4300/0-4300
Maks średnica śruby: M16
Maks. moment dokręcania (Nm): 226
Maks. moment obrotowy (Nm): 119/176/226/0-226
Napięcie (V): 18
Numer Artykułu: 4933464087
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 1900/2800/3600/0-3600
Typ akumulatora: Li-ion
Uchwyt narzędzia: 1" Hex
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s²]: 18.63
Wposażenie standardowe: zaczep na pasek, uchwyt do bitów

M18 FSZ - piła szablata 18 V, HACKZALL™

Błąd poziomu wibracji przy cięciu belek (m/s²): 1.5
Błąd poziomu wibracji przy cięciu płyt (m/s²): 1.5
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min): 0-3000
Długość skoku (mm): 32

Maks. głębokość cięcia rur metalowych (mm): 150
Maks. głębokość cięcia w aluminium (mm): 25
Maks. głębokość cięcia w metalach nieżelaznych (mm): 25
Maks. głębokość cięcia w miękkim drewnie (mm): 300
Maks. głębokość cięcia w stali (mm): 20
Napięcie (V): 18
Numer Artykułu: 4933478293
Poziom wibracji przy cięciu belek (m/s²): 25.1
Poziom wibracji przy cięciu płyt (m/s²): 26.7
Typ akumulatora: Li-ion

M18 CAG125X - szlifierka kątowa śr. 125 mm

Funkcja blokady włącznika: Tak
Gwint wrzeciona: M 14
Hamulec: Nie
Maks. głębokość cięcia (mm): 33
Napięcie (V): 18
Numer Artykułu: 4933443940
Ochrona przed odrzutem: Tak
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 8500
Średnica tarczy (mm): 125
Typ akumulatora: Li-ion
Typ włącznika: Włącznik suwakowy

M18 CCS55 - pilarka tarczowa 55 mm, 18 V, FUEL™ :

Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm): 41
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm): 55
Napięcie (V): 18
Numer Artykułu: 4933446223
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 5000
Średnica otworu tarczy (mm): 15.87
Średnica tarczy tnącej (mm): 165
Typ akumulatora: Li-ion

M18 TLED - latarka LED :

Kompatybilność baterii: Akum. MILWAUKEE® M18™
Maks. czas działania przy aku. (5.0 Ah): 29 / - / - / -
Max. lumens: 120
Moc strumienia świetlnego (Lumen): 120 / - / - / -
Napięcie (DC) (V): 18
Napięcie (V): 18
Numer Artykułu: 4932430361
System: M18
Typ akumulatora: Li-ion
Waga z akumulatorem (kg): 0.7

M18 FPD2:

Wyższa wydajność mocy pod obciążeniem - niezrównany moment obrotowy 135 Nm
Ekstremalnie kompaktowy design - 175 mm długości - umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach
Nowy uchwyt wiertarski - zwiększona siła zacisku wiertła
Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® do wymagających zadań pod dużym obciążeniem
Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego pod dużym obciążeniem
Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy dzięki lepszej elektronice oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy
Wbudowana elektronika monitoruje poszczególne ogniwa, aby zoptymalizować czas pracy oraz zabezpiecza przed przeciążeniem
Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora

M18 FID2:

Wyższa wydajność mocy pod obciążeniem - niezrównany moment obrotowy 226 Nm

Szybsza praca - aż do 3600 rpm 4300 ipm

Ekstremalnie kompaktowy korpus - 117 mm długości umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach

MILWAUKEE® DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi na zmianę prędkości i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować wszechstronność różnych zastosowań

Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® do wymagających zadań pod dużym obciążeniem

Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

M18 FSZ:

Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia do 5x dłuższą żywotność silnika i do 30% szybsze cięcie

Opatentowany system ochrony przekładni zębatej wydłuża żywotność przekładni i silnika poprzez pochłanianie gwałtownych zmian obciążenia spowodowanych nagłym zablokowaniem się brzeszczotu

Odporny na zużycie, uruchamiany dźwignią zacisk brzeszczotu FIXTEC™ zapewnia szybką i łatwą wymianę brzeszczotu

Wzmocnione metalowe złącze akumulatora zapewnia większą wytrzymałość i trwałość akumulatora przez cały okres eksploatacji

Wbudowane diody LED oświetlają powierzchnię roboczą podczas cięcia

Nastawna stopa zapewniająca optymalne wykorzystanie krawędzi tnących brzeszczotów

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

M18 CAG125X:

Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® daje do 10x dłuższą żywotność silnika
Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem

System przekładniowy klasy premium, taki sam jaki jest używany dla mocnych szlifierek sieciowych

Ośłona bezkluczowa 125 mm - wyjątkowa wydajność cięcia i szybka regulacja osłony bez użycia klucza

Zmiana tarczy bez użycia narzędzi dzięki zintegrowanemu systemowi FIXTEC™

Najbardziej smukła rękojeść na rynku

Wymienna osłona przeciwpływa zapobiega przedostawaniu się odpadów, wydłużając żywotność silnika

M18 CCS55:

Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® daje do 3x dłuższą żywotność silnika oraz zapewnia 2x większą ilość cięć

Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem

Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii

Regulacja kąta przy cięciu skośnym 50°

Ośłona górna i dolna wykonana z magnezu daje najlepszą w klasie odporność na uderzenie

Magnezowa stopa zmniejsza wagę i zwiększa trwałość

Skuteczna dmuchawa trocin to czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia

M18 TLED:

120 Lumen LED - 2x jaśniejsze i bielsze światło niż zwykłej żarówki

M18™ elektronika diody LED - 2x dłuższy czas pracy przy minimalnym nagrzaniu

Głowica wykonana w całości z aluminium - odporna na warunki atmosferyczne

Obracana głowica o 135° - światło oświetla powierzchnię roboczą

Zintegrowany haczyk - do użycia bez rąk

Elastyczny system baterijny współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

- M18 FPD2 - wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V, FUEL™
- M18 FID2 - zakrętarka udarowa 1/4" HEX 18 V, FUEL™
- M18 FSZ - piła szablsta 18 V, HACKZALL™
- M18 CAG125X - szlifierka kątowa śr. 125 mm
- M18 CCS55 - pilarka tarczowa 55 mm, 18 V, FUEL™
- M18 TLED - latarka LED
- M18 B5 - 2 akumulatory 5.0 Ah
- M12-18 FC - ładowarka 59 min
- Dostarczany w torbie

**

