

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/zestaw-powerpack-m18pp4b-553p-p-50532.html>

ZESTAW POWERPACK M18PP4B-553P



Cena	7 647,51 zł
Numer katalogowy	MI4933478830
Kod producenta	4933478830
Kod EAN	4058546361129

Opis produktu

Dane techniczne:

M18 FPD2 - wiertarko - wkrętarka udarowa 18 V, FUEL™

Maks. częstotliwość udaru (ud./min): 0 - 32,000
Maks. moment obrotowy (Nm): 135
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm): 89
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm): 16
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm): 16
Napięcie (V): 18
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min): 0 - 550
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min): 0 - 2000
Typ akumulatora: Li-ion
Uchwyt (mm): 13
Ustawienia prędkości: 2

M18 CHX - młot typu kombi SDS-Plus 18 V, FUEL™

Błąd poziomemu wibracji przy dłutowaniu (m/s²): 1.5
Energia udaru (EPTA) (J): 2.5
Maks. częstotliwość udaru (ud./min): 0 - 5100
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm): 26
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm): 30
Maks. zdolność wiercenia w drewnie/ metalu/ betonie (mm): 30/ 13/ 26
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm): 13
Napięcie (V): 18
Optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm): Śr. 6 - 20
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²): 9.5
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²): 8.9
Prędkość bez obciążenia (obr./min): 0 - 1400
Typ akumulatora: Li-ion
Uchwyt narzędzia: SDS-Plus
Błąd poziomemu natężenia hałasu (dB(A)): 3
Błąd poziomemu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3
Błąd poziomemu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²): 1.5
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 90.7
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 101.7

M18 CAG125XPDB - szlifierka kątowna z hamulcem śr. 125 mm, 18 V, FUEL™

Funkcja blokady włącznika: Tak
Gwint wrzeciona: M 14
Hamulec: Tak
Maks. głębokość cięcia (mm): 33
Napięcie (V): 18
Ochrona przed odrzutem: Tak
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 8500
Średnica tarczy (mm): 125
Typ akumulatora: Li-ion
Typ włącznika: Włącznik Deadman
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3
Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu (m/s²): 1.5
Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s²): 1.5
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 78.9
Poziom wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s²): 4.61
Poziom wibracji przy szlifowaniu (m/s²): 2.15
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB(A)]: 89.9

M18 ONEFHIWF12 - klucz udarowy 1/2", 1356 Nm, 18 V, ONE-KEY™

Częst. udaru (ud./min): 0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Maks średnica śruby: M33
Maks. moment dokręcania (Nm): 1356
Maks. moment obrotowy (Nm): 130 / 400 / 1356 / 1356
Moment zrywający (Nm): 1898
Napięcie (V): 18
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Typ akumulatora: Li-ion
Uchwyt narzędzia: 1/2" kwadratowy

M18 FPD2:

Wyższa wydajność mocy pod obciążeniem - niezrównany moment obrotowy 135 Nm
175 mm długości - umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach
Nowy uchwyt wiertarski - zwiększona siła zacisku wiertła
Bezszcotkowy silnik **POWERSTATE** zaprojektowany i zbudowany przez **MILWAUKEE** do wymagających zadań pod dużym obciążeniem
Inteligentny system **REDLINK PLUS** zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego pod dużym obciążeniem
Akumulator **REDLITHIUM** zapewnia dłuższy czas pracy dzięki lepszej elektronice oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy
Wbudowana elektronika monitoruje poszczególne ogniwa, aby zoptymalizować czas pracy oraz zabezpiecza przed przeciążeniem
Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
O 40% lepsze oświetlenie powierzchni roboczej diodą LED w porównaniu do poprzedniego modelu
Metalowy uchwyt do paska - umożliwia szybkie i wygodne zawieszenie narzędzia

M18 CHX:

Bezszcotkowy silnik **POWERSTATE** zaprojektowany i zbudowany przez **MILWAUKEE** daje do 2x dłuższą żywotność silnika oraz do 25% większą siłę w porównaniu do poprzednich modeli
Inteligentny system **REDLINK PLUS** zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
Akumulator **REDLITHIUM** zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
Druga najmocniejsza młotowiertarka SDS-plus w swojej klasie. Mocny mechanizm udarowy zapewnia 2.5 J energii udaru przy niskim poziomie drgań przy 8.9 m/s²
Całkowicie metalowa obudowa przekładni
4-tryby pracy: wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru, podkuwanie oraz Variolock
System FIXTEC - bezkluczowa wymiana uchwytu
Jednotulejowy uchwyt metalowy 13 mm umożliwia szybką zmianę bitów oraz maksymalną trwałość, przyczepność i optymalne

trzymanie wiertła
Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
Kompatybilny z odpylaczem M18 CDE

M18 CAG125XPDB:

Bezszcotkowy silnik **POWERSTATE** zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE daje do 10x dłuższą żywotność silnika
Inteligentny system **REDLINK PLUS** zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
Akumulator **REDLITHIUM** zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
System **RAPIDSTOP** zapewnia błyskawiczne zatrzymanie tarczy (w mniej niż 2 sekundy) oraz gwarantuje najwyższy poziom ochrony użytkownika
Bezpieczny włącznik łopatkowy, bez możliwości blokowania, z funkcją niezbędnego odbezpieczenia zapobiega automatycznemu uruchomieniu
System przekładniowy klasy premium, taki sam jaki jest używany dla mocnych szlifierek sieciowych
Wymienna osłona przeciwpyłowa zapobiega przedostawaniu się odpadów, wydłużając żywotność silnika
Osłona bezkluczowa 125 mm - wyjątkowa wydajność cięcia i szybka regulacja osłony bez użycia klucza
FIXTEC umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi
Antywibracyjny uchwyt boczny
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE M18™

M18 ONEFHIWF12:

Wysokoobrotowy klucz udarowy M18 FUEL z technologią **ONE-KEY** zapewnia moment obrotowy 1356 Nm w pracach łączeniowych przy swoim kompaktowym rozmiarze 213 mm, co umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych
4-stopniowy system **DRIVE CONTROL** pozwala użytkownikowi zmaksymalizować możliwości zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego
Tryb 4 do wykręcania śrub zapewnia maksymalne obroty na poziomie 1898 Nm, a następnie zmienia się do 750 obr./min dla niezrównanej kontroli przy usuwaniu śrub
Wbudowany czujnik liczący uderzenia zwiększa powtarzalność wybranego momentu obrotowego
Technologia kontroli nad narzędziami **ONE-KEY** umożliwia bezprzewodową konfigurację narzędzia zapewniającą zwiększoną wydajność i spójność wyników
Opcja śledzenia i ochrony narzędzi **ONE-KEY** oferuje zarządzanie sprzętem z poziomu platformy znajdującej się w chmurze, która jest pomocna zarówno w sprawdzaniu lokalizacji narzędzia, jak i zapobiega jego kradzieży
Uchwyt 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym
Elastyczny system baterijny współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE M18

M18 FPD2 - wiertarko - wkrętarka udarowa 18 V, FUEL™
M18 CHX - młot typu kombi SDS-Plus 18 V, FUEL™
M18 CAG125XPDB - szlifierka kątowna z hamulcem śr. 125 mm, 18 V, FUEL™
M18 ONEFHIWF12 - klucz udarowy 1/2", 1356 Nm, 18 V, ONE-KEY™
M18 HB5.5 - 3 akumulatory HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
M12-18 FC - szybka ładowarka 59 min
Dostarczany w skrzyni PACKOUT

**

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.