

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/zywica-epoksydowa-do-odlewow-grubosciennych-750g-p-77721.html>

BRAK
ZDJĘCIA



ŻYWICA EPOKSYDOWA DO ODLEWÓW GRUBOŚCIENNYCH 750G

Cena	154,87 zł
Numer katalogowy	TQ E-650
Kod producenta	E-650
Kod EAN	5902051500650

Opis produktu

Specyfikacja:

Kolor: bezbarwny, przezroczysty
Konsystencja: płynna
Żywotność po wymieszaniu: 50 min
Wstępne utwardzenie: 24 h
Czas utwardzenia do obróbki mechanicznej: do 7 dni
Całkowite utwardzenie: do 14 dni
Skurcz: ok. 0,1%

Dwuskładnikowa, przezroczysta żywica epoksydowa do odlewów warstwami 2-5 cm — idealna do dużych form. Żywica (Składnik A) i utwardzacz (składnik B) tworzą zestaw, do stosowania w proporcji wagowej 2:1. Po utwardzeniu wykazuje wysoką odporność na promieniowanie UV i żółknięcie. Utwardzony produkt cechuje wysoka wytrzymałość oraz odporność na wodę, temperaturę i zmienne warunki atmosferyczne. Trwale łączy się z różnymi materiałami takimi jak drewno, metale, tworzywa sztuczne, laminaty. Nadaje się do obróbki mechanicznej. Żywica charakteryzuje się minimalnym skurczem na poziomie 0,1%, idealnie odwzorowując kształt formy. Długi czas wiązania pozwala na wygodną aplikację, korygowanie ułożenia elementów oraz dokładne odpowietrzenie mieszaniny z pęcherzyków.

Bezbarwna, przezroczysta
Grube warstwy (2-5 cm)
Wysoka odporność na UV i żółknięcie
Odpowiednia do obróbki mechanicznej
Odporna na drgania i wibracje
Wysoka odporność na warunki atmosferyczne i zmiany temperatury

Przykłady zastosowania:

Prace artystyczne i DIY
Odlewnie elementów stołów i blatów
Wykonywanie blatów ozdobnych i stołów „river table”
Odlewanie lamp, elementów wystroju wnętrz
Tworzenie elementów obrazów i rzeźb
Wykonywanie figurek, akcesoriów
Tworzenie kompozycji przestrzennych poprzez zalewanie kamyków, muszli, tkanin, drewna
Tworzenie dioram

**